Prüfbericht Nr. PB-03420/20 Trinkwasseranalyse

Seite 1 von 2



HYDROLOGISCHE UNTERSUCHUNGSSTELLE SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, Schillerstraße 25 Tel.: +43 662 433257-0 Fax: -42 office@hus-salzburg.at hus-salzburg.at

FN 483397d-Landesgericht Salzburg Firmensitz: Salzburg UID: ATU72830234

Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft Laboranalytische Dienstleistungen

LABOR

Salzburg, 07.07.2020 Projekt M138 1 001 05 Mag. Barbara Nußbaumer

Verteiler:

1-fach Auftraggeber

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH - Schillerstraße 25 - 5020 Salzburg

Gemeinde Innervillgraten Gasse 78 9932 Innervillgraten

Trinkwasseruntersuchung

Protokoli-Nummer: 04266/20

Eingangs-Datum: 25.06.2020

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualität (Mindestuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Ing. Mag. (FH) Christian Blaßnig; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN

ISO 19458:2006)

Art der Probenahme: Stichprobe

Ort der Probenahme: 7/2207 WVA Gde. Innervillgraten ; LN Dorf WVA Innervillgraten (in Arbeit) - Gemeindeamt, Hnr. 79,

EG WC Herren WB (Kat.Nr.: LN70710002/01)

Probenahme-Datum: 24,06,2020

Probenahme-Uhrzeit: 11:10

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

AAqm400 (ÖNORM M 6620)

Lufttemperatur:

 $\sim 18 \pm 0.2$ °C

Temperatur: Pc024 (DIN 38404-4)

14,3 ± 0,2°C

pH-Wert: Pc025 (ÖNORM EN ISO 10523)

 $7,34 \pm 0.25$

el. Leitfähigkeit: Pc006 (DIN EN 27888: 25°C)

251 ± 8 µ\$/cm

bor-Daten

Probengefäße: institutseigene Glas- und Kunststoffgefäße

Bearb.-Zeitraum: 25. - 29.06.2020

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Hydrologischen Untersuchungsstelle Salzburg entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen sich die gemachten Angaben ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor.

Prüfbericht Nr. PB-03420/20

Trinkwasseranalyse

Seite 2 von 2

Parameter		Einheit	Ergebnis	Unsicherheit	Indikator- und Para- meterwerte TWV	N.	F
pH-Wert Pc025 (ONORM EN ISO 10523:2012)		-	6,92	± 0,23	6,5 - 9,5 (I)		·
el. Leitfähigkeit (bei 20°C) Pc006 (DiN 27888:1993)		μS/cm	217	± 7			
Säurekapazität (bis pH 4,3) Pc027 (DiN 38409-7:2005)		mmol/l	0,724	± 0,021			
Gesamt-Härte Pc026 (DiN 38409-6:1986)		°dH	6,06	± 0,19		x	
Carbonat-Härte Pc027 (DIN 38409-7:2005)	:	°dH	2,03	± 0,11			
Hydrogencarbonat Pc027 (DIN 38409-7:2005)	HCO ₃	mg/l	44,2	± 1,3	tengang iton kanas		
Permanganat Index Pc011 (DIN EN ISO 8467:1995)	O ₂	mg/l	< 0,5	-	5 (1)		
Ammonium Pc012 (DIN 38406-5:1983)	NH₄⁺	mg/l	< 0,02	-	0,5 (I)		
Nitrit Pc005 (DIN EN 26777:1993)	NO ₂	mg/i	< 0,003	-	0,1 (P)		
Nitrat Pc008 (DIN EN ISO 10304-1:2009)	NO ₃	mg/l	1,15	± 0,08	50 (P)		
Natrium Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999)	Na ⁺	mg/i	5,1	± 0,3	200 (I)		, i
Kalium Pc029 (DiN EN ISO 14911:1999)	K ⁺	mg/l	3,0	± 0,2			
Magnesium Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999)	Mg ²⁺	mg/l	8,9	± 0,4			
Calcium Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999)	Ca ²⁺	mg/l	29	± 2			
Chlorid Pc008 (DIN EN ISO 10304-1:2009)	Cl	mg/l	<1	-	200 (I)		
Sulfat Pc008 (DIN EN ISO 10304-1:2009)	SO,2-	mg/l	80	± 4	250 (I)		
Elsen gesamt gelöst Pc014 (ÖNORM M 6260:1989)	Fe	mg/l	< 0,05		0,2 (1)		
Mangan gesamt gelöst Pc021 (DIN 38406-2:1983-05)	Mn	mg/l	< 0,05	•	0,05 (I)		
KBE 22°C Pm0010 (DIN EN ISO 6222:1999)		KBE/ml	n.n.		100 (I)		
KBE 37°C Pm0010 (DIN EN ISO 6222:1999)		KBE/ml	n.n.	-	20 (1)		
coliforme Keime Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)		in 100 ml	n.n.	_	0 (1)		
E. coli Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)		in 100 ml	n.n.	•	0 (P)		
Enterokokken Pm0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000)		in 100 mi	n.n.	-	0 (P)		

Erläuterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte "Ergebnis"

"n.n." = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

Spalte "Unsicherheit"

Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung enthalten. Angabe "k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie

die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte "N"

Die mit "X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.

Spalte "F"

Die mit "X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten) dar.

Mag. Barbara Nußbaumer stellv. Abteilungsleiterin Mikrobiologie und Hygiene für die akkreditierte Prüfstelle